

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дуэт 2-клавишный выключатель с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, белый

WDE000153

❗ Снято с производства: 23 Январь 2021

❗ Снято с производства

Основные характеристики

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Функция | Выключатель с индикацией |
| Delivery form | Механизм |
| Cover plate color | Белый |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Номинальный ток | 10 АХ в 250 В |
| Диапазон мощности | <= 2300 Вт |
| Описание полюсов | 1P |
| Функции переключения | 3-клавишный |
| Тип контактов | 3 НО |
| Соединения – клеммы | Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель |
| Длина зачистки проводов | 11 mm |
| Монтаж устройства | Утопленный |
| Режим фиксации | Винтами Лапками |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма Оцинкованная сталь: монт. рама |
| Тип покрытия | Глянцевое |
| Высота | 70 mm |
| Ширина | 70 mm |
| Глубина | 49 mm |
| Вес нетто | 0,0841 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты | ГОСТ Р 51324.1:2005 |
| Сертификаты | ГОСТ Р |

Тип упаковки

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Weight | 0,060 г |
| Package 1 Height | 49,000 мм |
| Package 1 Width | 70,000 мм |
| Package 1 Length | 70,000 мм |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------|---------------|
| Директива EC RoHS | Анализируется |
|-------------------|---------------|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендуемая замена

WDE000153 заменяется на:

1x



GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм,
БЕЛЫЙ
GSL000153